Jamaka®

Ficha técnica

LÍNEA: APLICADORES DE PINTURA

# BROCHA MULTIUSOS

Brocha versátil para diferentes aplicaciones y superficies. Su mezcla de filamentos ofrece buena retención de pintura, distribución uniforme y resistencia al uso continuo. Ideal para trabajos generales de pintura con productos base agua, vinílicos, esmaltes y solventes.



## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Composición de filamentos | 50% natural / 50% sintético |
| Material del mango | Polipropileno (PP) |
| Tamaños disponibles | 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6" |
| Longitud de cerdas | 51 a 70 mm, según referencia |
| Empaque interno | 12 unidades por referencia |

## REFERENCIAS Y PRESENTACIONES

| MEDIDA | CERDA | FIL. NAT. | FIL. SINT. | MANGO | UND./INNER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 51 mm | 50% | 50% | PP | 12 |
| 1.5" | 51 mm | 50% | 50% | PP | 12 |
| 2" | 51 mm | 50% | 50% | PP | 12 |
| 2.5" | 57 mm | 50% | 50% | PP | 12 |
| 3" | 63 mm | 50% | 50% | PP | 12 |
| 4" | 63 mm | 50% | 50% | PP | 12 |
| 5" | 63 mm | 50% | 50% | PP | 12 |
| 6" | 70 mm | 50% | 50% | PP | 12 |

## APLICACIONES

Pintura general de paredes, madera, estructuras, mantenimiento residencial y trabajos de obra.

## RECOMENDACIONES DE USO

Adecuada para trabajos frecuentes donde se necesita versatilidad y buen equilibrio entre carga, distribución y resistencia. Puede utilizarse con diferentes tipos de pintura.

EMAIL
ventas@productosjamaka.com

LÍNEA DE ATENCIÓN
+57 310 863 5639

SITIO WEB
www.productosjamaka.com



# EMPAQUE Y DATOS LOGÍSTICOS

Detalle de empaque interno y caja máster para cada referencia, según la información técnica suministrada.

## EMPAQUE INTERNO (INNER)

| MEDIDA | MATERIAL | UND. | LARGO cm | ALTO cm | ANCHO cm | PESO kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | Cartón | 12 | 21 | 8.2 | 5.8 | 0.3 |
| 1.5" | Cartón | 12 | 21.5 | 11.5 | 6.8 | 0.467 |
| 2" | Cartón | 12 | 22.5 | 14.5 | 7 | 0.65 |
| 2.5" | Cartón | 12 | 23.5 | 17.3 | 7.5 | 0.8 |
| 3" | Cartón | 12 | 25.2 | 19.5 | 8.3 | 1 |
| 4" | Cartón | 12 | 26.3 | 24.5 | 9.5 | 1.583 |
| 5" | Cartón | 12 | 29.3 | 27.3 | 10.6 | 2 |
| 6" | Cartón | 12 | 28 | 24.3 | 8 | 2.3 |

## CAJA MÁSTER

| MEDIDA | MATERIAL | UND. | LARGO cm | ALTO cm | ANCHO cm | PESO kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | Cartón | 480 | 43.5 | 34 | 31 | 12 |
| 1.5" | Cartón | 360 | 44.5 | 36 | 36 | 14 |
| 2" | Cartón | 240 | 46.5 | 30.5 | 37 | 13 |
| 2.5" | Cartón | 240 | 48.5 | 36 | 39.5 | 16 |
| 3" | Cartón | 144 | 52 | 40.5 | 27 | 12 |
| 4" | Cartón | 144 | 54 | 50.5 | 30.5 | 19 |
| 5" | Cartón | 144 | 60 | 56 | 34 | 24 |
| 6" | Cartón | 120 | 57.5 | 50 | 42 | 23 |

Las recomendaciones de uso, limpieza y conservación se presentan en la página siguiente.



# USO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Recomendaciones generales para conservar la forma de las cerdas, facilitar la limpieza y prolongar la vida útil del producto.

## RECOMENDACIONES DETALLADAS

### ANTES DEL PRIMER USO

Retirar manualmente partículas o filamentos sueltos. Flexionar suavemente las cerdas y comprobar que estén limpias antes de cargar pintura.

### DURANTE LA APLICACIÓN

Cargar principalmente entre un tercio y la mitad de la longitud de las cerdas. Evitar sumergir la brocha hasta la base de la virola.

### LIMPIEZA BASE AGUA

Lavar inmediatamente con agua limpia y jabón neutro. Enjuagar siguiendo la dirección de las cerdas hasta eliminar completamente los residuos.

### LIMPIEZA BASE SOLVENTE

Usar únicamente el solvente recomendado por el fabricante del recubrimiento. Retirar el producto y finalizar con un lavado suave.

### SECADO

Escurrir sin retorcer ni halar las cerdas. Recuperar su forma con la mano y dejar secar completamente al aire, lejos de fuentes directas de calor.

### ALMACENAMIENTO

Guardar limpia y seca, preferiblemente colgada o en posición horizontal. No apoyar el peso de la brocha directamente sobre las cerdas.

### PROTECCIÓN

Mantener alejada del polvo, humedad constante, radiación solar directa y altas temperaturas. Evitar comprimir las cerdas con otras herramientas.

### REUTILIZACIÓN

Antes de volver a usarla, comprobar que las cerdas conserven flexibilidad y forma uniforme. No utilizar objetos metálicos o cortantes para retirar pintura seca.

## PRESENTACIONES DISPONIBLES



**1 "**

**1.5 "**

**2 "**

**2.5 "**

EMAIL
ventas@productosjamaka.com

LÍNEA DE ATENCIÓN
+57 310 863 5639

SITIO WEB
www.productosjamaka.com